



PRO ECO



Koncentrerat multifunktionellt rengöringsmedel

ABNET® PRO ECO är ett högkoncentrerat och multifunktionellt rengöringsmedel för professionell användning på ytor som tål vatten. Med sin unika separations-teknik tar produkten bort den svåraste smuts, fett och beläggningar utan att påverka underlaget. Produkten lämnar en antistatisk och smutsavvisande yta som fördröjer återsmutsning och neutraliserar oönskad lukt.



Rengörande

Klipper bindningen mellan smuts och ytan.



Avfettande

Avlägsnar effektivt fett och olja från ytan.



Luktneutraliserande

Eliminerar dålig lukt utan parfym.



Renoverande

Återställer ytor till sitt originalskick.



Antistatisk

Efterlämnar skydd och fördröjer återsmutsning.

Användningsområden

Industri och verkstad
Fordonsvård
Lokalvård
Sjukvård
Kök och restaurang
Offentliga miljöer
Butik & Supermarket

Avlägsnar

Ingrodd smuts
Fett och olja
Föroreningar
Sot
Alger
Mögel
Fläckar

pH-värde

10.6



EU Ecolabel: SE/020/009

ieasysystem

PRO ECO



Miljöinformation

Miljöanpassad och biologisk nedbrytbar formula. Fri från fosfater och fosfonater. Miljömärkt med EU Ecolabel.



Användningssätt

Doseras efter nedsmutsningsgrad. Används i kombiskurmaskiner, vid högtrycksrengöring och manuell rengöring.



Lagring

Förvaras svalt och frostfritt. Förpackningen ska vara väl försluten. Lagringsstabiliteten i obruten förpackning är minst 10 år.



Artikelnummer

13-001 (1 liter | 12 x 1 liter)
13-005 (5 liter | 3 x 5 liter)
13-020 (20 liter dunk)
13-220 (220 liter dunk)
13-1000 (1000 liter IBC)

pH-värde

10.6



Dosering

Daglig rengöring

Tar enkelt bort vardaglig smuts och lämnar en smutsavvisande yta.

Cirka
1%

Grovrengöring

Löser upp hård sittande smuts, fett och beläggningar.

Cirka
10%

Djuprengöring

Avlägsnar ingrodd smuts och fett som byggt över en längre period.

Cirka
20%

Bruksanvisning

1

Späd

Späd enligt doseringsanvisning. Fyll först på vatten och tillsätt därefter ABNET® PRO ECO.

2

Applicera

Applicera lösningen jämnt över ytan. På vertikala ytor, arbeta nedifrån och upp.

3

Låt verka

Rekommenderad verkningstid är cirka 1–2 minuter vid kraftig smuts.

4

Avlägsna

Torka av eller skölj ytan med vatten, duk, mopp eller maskin.



ieasysystem

ieasysystem North AB • Generatorgatan 12, 195 60 Arlandastad • hello@ieasy.se • www.ieasy.se